



由江群科技有限公司研制、开发、生产的,歼十五侧贴式超声液面计 (J15S10A)。超声波探头外贴容器外壁的侧面,透过 18 毫米内的钢,铁,不锈钢,玻璃,朔料,玻璃钢材料的容器壁;连续、精确地测量罐内的液面位置,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。

主要应用:

1. 灭火器罐, 气体灭火系统:
 - CO2 (二氧化碳)
 - N2 (氮气)
 - NOVEC 1230 (氟化酮)
 - FM-200 (七氟丙烷)
 - FE-13 (三氟甲烷)
 - FE-36 (六氟丙烷)
2. 家用煤气罐, 雪种罐, 氧气罐, 糖浆罐的液面测量。
3. 槽罐车, 铁路罐车, 罐船的所载液体 (牛奶、糖浆、液态二氧化碳、液态氮等等所有已知声速的液体) 或油料 (汽油、煤油、柴油、机油、原油、植物油) 油面和的液面精确测量。
4. 炼油, 储油各式油罐, 油桶的油面精确测量。
5. 化工厂储液罐, 储液桶, 储液容器的液体 (盐水、酚水、香蕉水、液化气、液态二氧化碳、液态氮、液氯、盐酸、硫酸、硝酸、氯仿、丙稀、甲基叔、丁基醚、偏二甲胍氮、甲基苯氨、丁二烯、氯乙烯、轻烃、溴素、无水氟化氢、甲苯、硫化氢、二甲苯、四氯乙烯、环氧乙烷、丙酮、乙醇、氟立昂、乙醚、乙烯、氨水、 甲醇等等所有已知声速的液体) 液面的实时精确监控。
6. 食品厂、糖厂、酸奶厂、酱油厂、酿酒厂、醋厂、饮料厂、茶饮料生产线、碳酸饮料生产线、可乐厂的储液罐、储液桶、储液容器的液体 (蔬菜汁、果汁、葡萄汁、醋、酱油、酒、糖浆、可乐、糖水、茶水) 液位检测。
7. 制药厂储液罐, 储液桶, 储液容器的液体 (中草药液) 液面检测。
8. 矿泉水、纯净水生产线、海水淡化、储液罐、储液桶、储液容器的液体液面检测。

技术参数

直流电池供电 9-36V	容器壁厚 1-18mm (1-40mm 可选)
输出 485 接口	主机使用环境温度: -20℃~+70℃
显示 LCD 显示	探头环境温度: -40℃~+100℃ (250℃可选)

型号规格

